

Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	1000 kg	Flänsbredd	64 mm - 125 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	1.3 / 5 m/min				
Antal parter	2						
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
	Telfermotor						
Effekt	0.22 / 0.9 kW						
Inkopplingstid	60 %						
Antal inkopplingar/timme	360 c/h						
Nominellt varvtal	640 / 2,700 1/min						
strömhastighet	1.5 / 2.1 A						
startström	2.8 / 11.5 A						
cos phi _N	0.7 / 0.8						
cos phi _A	0.85 / 0.9						
Mått och vikter							
A3	31 mm	B3	217 mm	B4	185 mm	C	476 mm
C1	544 mm	C3	68 mm	C4	595 mm	D2	43 mm
L1	197 mm	L2	156 mm	LR	250 mm		
lastkrok	E 05 - V		Vikt	ca. 52 kg			
BPR _{min}	BPR _{max}	Radië för kurvor					
64 mm	90 mm	>= 1100 mm					
91 mm	125 mm	>= 1500 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
Lastfall H		Lastfall HZ					
R _{max} ¹⁾ / Hjul	RKA _{min} ²⁾ / Hjul	FSKA ³⁾ / Tralla					
2579 N	127 N	516 N					
¹⁾ Hjullast utan sidobelastning		²⁾ Hjullast under egenvikt utan sidobelastning		³⁾ Tvärlast kranbana			
ABUS Kransysteme GmbH		Enkelbana med kättingtelfer					
Sonnenweg 1		GM 4 1000.5-2/HF 14					
51647 Gummersbach				15/06/2004			