

ABUS Lätta Lyft

Gör lyften lätta

ABUS lätta lyft program används för att enkelt flytta arbetsstycken, varor och verktyg. ABUS kranar är smidiga, prisvärda och kan monteras på stationära monteringsplatser, ovanför ett produktionsområde eller användas mobilt på olika arbetsstationer. Kranarna gör arbetet enklare och ökar produktiviteten. Här ser du ett urval av ABUS lätta lyft program.



Roterbar 360°
ABUS pelarsvängkranar, upp till 6,3 t (upp till 4 t. med kättingtelfer)



Fri yta för människor, maskiner och material
ABUS lätttraverssystem, LT, upp till 2 t



Universallösningen
ABUS lättportalkranar upp till 2 t



Linjära transportlösningar för tunga laster
ABUS åkvagn på enkelskena, upp till 16 t (upp till 4 t. med kättingtelfer)



Alltid med
ABUS elektriska kättingtelfrar, upp till 4 t



Sköter lyftjobben, även när det inte finns plats på marken:
ABUS väggsvängkran, upp till 5 t (upp till 4 t. med kättingtelfer)

ABUS Kransystem AB - Strågatån 5 - 653 43 Karlstad - Tel: 054-55 56 50 - Fax: 054-55 56 57 - E-mail: info@abus-kransystem.se



Svängkranar

ABUS svängkranar är pålitliga och tillförlitliga lyfthjälpmiddel vid arbetsstationer för laster upp till 6,3 t. De kan även användas för att mata material till maskiner och för att manövrera arbetsbänkar. Beroende på arbetsplatsens egenskaper och driftsvillkor kan kranarna monteras fristående på golvet, på en vägg eller på ett stöd. Ett mångfacetterat program med flera modeller och extrautrustning erbjuder flexibla och ekonomiska lösningar som kan anpassas till flera olika användningar.



Lättraversssystem

ABUS LT-system är den perfekta lösningen för att kunna flytta laster på upp till 2 t linjärt eller över en viss yta. Den modulära konstruktionen gör att den enkelt kan anpassas till de användningsspecifika behoven. LT-systemet hängs upp under taket, på element i hallen eller på egna stålkomponenter. Det medför att rummet kan utnyttjas maximalt och att hallgolvet kan hållas fritt för människor, material och truckar. ABUS LT-system kan användas för en enskild eller flera intilliggande arbetsstationer.



Lättportalkranar

Den största fördelen med ABUS lättportalkran är möjligheten att använda den på olika platser och för olika ändamål i verkstaden eller industrihallen. Den elektriska kättingtelfern klarar lätt av laster på upp till 2 t och används för att manuellt skjuta lasten längs kranbalken. Styrhjulen med spärr gör att portalkranen smidigt kan transporteras till platsen där den ska användas och sedan låses styrhjulen på ett säkert sätt.



Kättingtelfrar

ABUCompact kättingtelfrar utgör kärnan i ABUS lätta lyft program. De klarar av laster på upp till 4 t och kan användas på alla ABUS-kranar. De kan flyttas manuellt eller elektriskt på en balk eller monteras stationärt.



Leveranstider

ABUS är lika med attraktiva och pålitliga leveranstider. ABUS arbetar med serietillverkade komponenter, pålitliga leverantörer och använder smarta elektroniska program för projektplaneringen. ABUS är lika med flexibilitet.



Monteringsarbeten

Vi tar hand om schemalaggningen och samordningen av leveransen till installationsplatsen och ser, om så önskas, även till att allt som behövs för monteringsarbetet finns på plats i rätt tid, t.ex. mobilkran, arbetsplattform, truck. Våra utbildade ABUS-tekniker har all kunskap som behövs om våra produkter och utför monteringsarbetena med hög säkerhetsmedvetenhet.



CE-märkning

Produkter från ABUS uppfyller kraven i EG-maskindirektivet. I enlighet med ISO 9001:2008 utvecklar, konstruerar och tillverkar ABUS sina krananläggningar och lyftanordningar i Gummersbach, Tyskland.

ABUS kranar och lyftanordningar står för säkerhet och kvalitet.